

## Technische Daten Sylvania LED Deckenstrahler Insaver 205 Aluminium Weiß 20W 2500lm 70D - 840 Kaltweiß | Ausschnitt 205mm - IP44 - Dimmbar



[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Artikelnummer                           | 255248                      |
| EAN                                     | 5410288305394               |
| Marke                                   | Sylvania                    |
| Herstellername                          | INSV SL U19 IP44 DL 205 840 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                      |

### Technische Informationen

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar               | Nein                 |
| Technologie              | LED Integriert       |
| Ersetzt (Watt)           | 2x26                 |
| Watt                     | 20                   |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240              |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar     |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß         |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß        |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89                |
| Helle Farbe              | Weiß                 |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe          |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 70                           |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2500                         |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 125                          |
| Leistungsfaktor                           | >0.93                        |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 - für Büros und Schulen |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler           |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm) | 205                          |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK07 - 2 Joule               |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C              |
| Gehäuse             | Aluminium                    |
| Sockelfarbe         | Weiß                         |
| Leuchtenverbindung  | PI [Steckverbindung]         |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 60  |
| Durchmesser (mm) | 220 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

### Warum BudgetLight?

Kein Sensor



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**