



Technische Daten LED-Wand- und Deckenleuchte inkl. Sensor 830 20W Grau | Ersatz für 2x26W



[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                                     | 8719157903202                                                                               |
| Marke                                   | Noxion                                                                                      |
| Herstellername                          | Noxion LED Bulkhead Core Wall/Ceiling 20W 3000K Grey Round Sensor Ø360mm (2x26W equivalent) |
| Budgetlight All-in Garantie             | 3 Jahre                                                                                     |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 35000                                                                                       |

## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Technologie                  | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt)               | 2x26           |
| Watt                         | 20             |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240        |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                     | 830 Warmweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 3000 Warmweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89          |
| Helle Farbe                  | Weiß           |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)           | 2075           |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 103.8          |
| Leistungsfaktor              | >0.90          |

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | LED Bulkhead |
|------------|--------------|

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Type Beleuchtung                          | Professional                              |
| Befestigung                               | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung                        | Screw [Schraubverbindung]                 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 23 – für allgemeine Bereiche            |
| Draußen nutzbar                           | Ja                                        |
| IP-Schutzklasse                           | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz                               | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur                        | -25°C bis +45°C                           |
| Sockelfarbe                               | Grau                                      |
| Gehäuse                                   | PC (Polycarbonat)                         |
| Farbe des Gehäuses                        | Grau                                      |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung                      |
| Product Serie                             | Core                                      |

## Masse

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 360  |
| Breite (mm) | 360  |
| Höhe (mm)   | 93.5 |

## Sensorinformationen

## Warum BudgetLight?

|                                |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp                      |  Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter                                                                                 |
| Sensor Erfassungswinkel (grad) |  360                                                                                                                 |
| Sensorbereich (m)              |  einfache Retour  effiziente LEDs |