



Technische Daten LED Panel G2  
60x60cm 4000K 34W UGR<15 Matt  
Reflektor | Dali Dimmbar - Ersatz für  
4x14W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| EAN                                     | 8719157906128                                                     |
| Marke                                   | Noxion                                                            |
| Herstellername                          | Noxion LED Louvre Excell G2. 34W 4000K 600 Matt DALI (4x14W eqv.) |
| Budgetlight All-in Garantie             | 6 Jahre                                                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                                             |
| Product Serie                           | Louvre Excell                                                     |

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Technologie                  | LED Integriert   |
| Ersetzt (Watt)               | 4x18             |
| Watt                         | 34               |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240          |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89            |
| Helle Farbe                  | Weiß             |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe      |
| Lichtstrom (Lumen)           | 3450             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 101.5            |

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Draußen nutzbar     | Nein                                    |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht                |
| Prallschutz         | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Leuchtenverbindung  | Klemme, 2-polig (MAINS)   2-polig (DIM) |
| Reflektoroberfläche | Matt                                    |
| Inkl. Treiber       | Ja                                      |
| Leistungsfaktor     | >0.90                                   |
| Produkttyp          | LED Panel                               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                           |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 15 – für spezielle Anwendungen |
| Optikabdeckung                            | PET (Polyethylenterephthalat)    |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +50°C                  |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung             |
| Sockelfarbe                               | Weiß                             |
| Gehäuse                                   | Stahl                            |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                             |

## Masse

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Grösse des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)            | 595     |
| Breite (mm)           | 595     |
| Höhe (mm)             | 55      |

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**

## Sensorinformationen



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|