





Caractéristiques Philips CoreLine RC120B Panel LED 60x60cm 4000K 3700lm | Substitut 4x18W



Voir le produit

Informations Générales

| Réf. | 207024 |
|------------------------------|------------------------------|
| EAN | 8717943897551 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | RC120B LED37S/840 PSU W60L60 |
| Budgetlight Garantie Totale | 3 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |
| Product Serie | RC120B |

Informations techniques

| Technologie | LED Intégré |
|-----------------------------------|------------------|
| Substitut (Watt) | 4x18 |
| Puissance (W) | 41 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Lampe Incluse | Oui |

| Flux Lumineux (Lumen) | 3700 |
|--|--|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 90.2 |
| Convient pour l'Extérieur | Non |
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK02 |
| | |
| Connexion du Luminaire | PIP [Connecteur pression et traction] |
| Connexion du Luminaire Profondeur d'Installation (mm) | PIP [Connecteur pression et traction] 20 |
| | |
| Profondeur d'Installation (mm) | 20 |

Informations de l'appareil

| EOC8 | 89755100 |
|----------------------|--|
| Montage | Encastré |
| UGR | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Acier |
| Couleur du boitier | Blanc |

Dimensions

| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
|---------------------------|---------|
| Longueur (mm) | 595 |
| Largeur (mm) | 595 |
| Hauteur (mm) | 31 |

Informations du capteur

Pourquoi choisir Budgetlight?





Tetours faciles jusqu'à **14 jours** Eclairage LED **durable**



