



Caractéristiques Philips Projecteur LED ClearFlood BVP650 Aluminium 250W 35200lm 8-26x82D - 740 | IP66 - Symétrique

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf. | 231090 |
| EAN | 8718699451127 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | BVP650 LED400-4S/740 DX60 ALU PSU |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 250 |
| Substitut (Watt) | 200 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 740 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 35200 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140.8 |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 8-26x82 |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Référence Article | Projecteur LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| EOC8 | 45112700 |
| Connexion du Luminaire | Screw [Connecteur à vis] |
| Couverture Optique | Verre |
| Distribution Lumineuse | Asymétrique |
| Indice de Protection | IP66 |
| Protection Impacts | IK09 |
| Température de Fonctionnement | -40 to +45 |
| Couleur du Luminaire | Aluminium |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Aluminium |
| Product Serie | ClearFlood |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 529 |
| Largeur (mm) | 580 |
| Hauteur (mm) | 95 |

Informations du capteur **Pourquoi choisir Budgetlight?**

Type de capteur

Pas de détecteur



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie



Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable