



Caractéristiques Dalle LED Eco V4.0
64W 7680lm - 830-840-865 CCT |
120x60cm

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| EAN | 8719157930390 |
| Marque | Noxion |
| Nom du fabricant | Noxion LED Panel Ecowhite V4.0 64W Max7680lm 3CCT 600X1200 Noxion driver (panel height 34mm) |
| Budgetlight Garantie Totale | 4 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |
| Product Serie | Ecowhite |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 64 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |
| Flux Lumineux (Lumen) | 7680 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120 |

| | |
|------------------------|---------------|
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK02 |
| Connexion du Luminaire | Push Terminal |
| Finition du Réflecteur | Opaque |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Panneau LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Montage | Encastré |
| UGR | < 23 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique | PS (Polystyrene) |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x60cm |
| Longueur (mm) | 1255 |
| Largeur (mm) | 625 |
| Hauteur (mm) | 185 |

Pourquoi choisir Budgetlight?

Informations du capteur

| | |
|-----------------|--|
| Type de capteur |  Prix bas garantis  Jusqu'à 7 ans de garantie <small>Pas de détecteur</small> |
| |  Retours faciles jusqu'à 14 jours  Eclairage LED durable |